

COMATECH *Diffusion*

Etiqueteuse double tête sur pied



CD 225



Etiqueteuse CD 225

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Châssis inox
- Possibilité de deux têtes latérales
- Ou une tête latérale et une sur le dessus
- Réglages hauteurs et profondeurs par manivelles
- Réglages de vitesse par potentiomètre
- Détection par cellule
- Réglage de positionnement étiquette par déplacement de la cellule
- Réglage d'arrêt étiquettes par déplacement de la cellule
- Laize 110 - 150 mm, passage du papier simplifié.
- Flanc en aluminium anodisé haute résistance, épaisseur 16 mm
- Paliers de transmissions montés sur roulement à billes, étanches, graissés à vie (entretien Nul) axes et visserie acier inox 304L
- Cylindre de tirage à surface adhésive de 66 mm de diamètre.
- Motorisation à vitesse variable par moteur pas à pas (réglage par potentiomètre de 5 à 25 mètres par minute).
- Bobine d'étiquettes, de diamètre 280 mm en standard mandrin de 76 mm, séparé de la pose
- Détection d'étiquettes par photocellule, Led d'état de fonctionnement, réglage par auto - apprentissage monté sur support réglable.
- Précision de pose +/- 0.5 mm sur palette pour un défilement adapté à votre application.
- Palette de pose fixe
- Coffret de commande
- Détection standard avec réglage de sensibilité incorporé
- Noix de fixation diamètre 48 mm